

BLOCO

IP 66 IK 08 IK 10



HAUPT-ANWENDUNGEN



PLÄTZE & FUSSGÄNGER-ZONEN



PARKPLÄTZE



BAHNHÖFE & U-BAHN-SATIONEN



DENKMÄLER

Eine vielseitiger
Wandeinbaustrahler,
um Wege zu
markieren und
Ambiente zu
schaffen

Das für den Wandeinbau konzipierte BLOCO-Sortiment zeichnet sich durch eine Vielzahl von Modellen, photometrischen Verteilungen und LED-Versionen aus.

Rechteckig, kreisförmig oder quadratisch, BLOCO integriert und ergänzt jede architektonische Umgebung perfekt.

Der BLOCO-Wandeinbaustrahler besteht aus hochwertigen Materialien: einem Gehäuse und einer Abdeckung aus lackierter Aluminiumdruckgusslegierung sowie einem an der Abdeckung versiegelten Glasschutz. Eine Silikondichtung garantiert die Schutzart IP 66.

IHRE VORTEILE

- > Elegante und robuste Wandeinbauleuchte für direkte oder indirekte Beleuchtung
- > Mehrere Modelle und Größen
- > Hochwertige und widerstandsfähige Materialien
- > Flexible Installation
- > Schutzart IP 66
- > Einfach zu installieren

BLOCO

| | |
|--|---|
| Lumenpaket (weiße LEDs) (Bemessungslichtstrom) | Bis zu 250lm |
| Bemessungsleistung | 8W |
| LED-Farbtemperatur | Neutralweiß 740 |
| Lichtverteilungen | Symmetrisch (110°) und asymmetrisch (23°-33°) |
| Bemessungsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Überspannungsschutz | 10kV |



ABMESSUNGEN | MONTAGE

| BLOCO | Rechteckig | BLOCO | Kreisförmig direkt strahlend | BLOCO | Kreisförmig indirekt strahlend | BLOCO | Quadratisch |
|-------|------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------------|
| A | 294mm | A | 255mm | A | 255mm | A | 255mm |
| B | 154mm | B | 114mm | B | 150mm | B | 108mm |
| C | 275mm | C | 235mm | C | 235mm | C | 214mm |

